







OÜ Kohila Vineer kvaliteedinõuded E ja B sordi kase vineeripakule alates 14.01.2013

Puidurike	Mõõtmine	Sort B	Sort E
Minimaalne ladvaotsa diameeter kooreta (cm) ^[1] ^[2]		16 cm	23 cm
Minimaalne töötlemissilindri diameeter kooreta (cm)		14 cm	21 cm
Pikkus ^[3]		2,70 m arvestuslik; (saetud pikkus 2,73 m ja enam) ^[4] 3,20 m arvestuslik; (saetud pikkus 3,25 m ja enam) ^[4]	
Oksatüüka kõrgus (mm)		Kuni 20 mm	Kuni 15 mm
Terved ja umbksad d(mm)		Üksikute okste arv ei ole piiratud Oksarühm pole lubatud ^[5]	d ≤ 25 mm, üks oks jooksva meetri kohta
Kuivad ja mädaoksad d(mm)		d kuni 40mm	
Kaksiksäsi		Pole lubatud	
Otspinna lõhed (mm)		Kooreni ulatuvad lõhed pole lubatud	Pikkus (L) kuni 70 mm ja laius kuni 1 mm
^[3] Otspinna lõhed kui pikkuse ülemõõt on vähemalt 20 cm		Kooreni ulatuvad lõhed on lubatud	Kooreni ulatuvad lõhed pole lubatud
Ringlõhe		Alla 180° lubatud	
Langetuslõhe		Pole lubatud	
Külmalõhe/pikselõhe		Pole lubatud	
Mõlu, sisse kasvanud koor		Pole lubatud	
Pahk		Lubatud väljaspool töötlemissilindrit	Pole lubatud
Lihtköverus (cm/m) %		Lihtköverus mõjutab töötlemissilindrit ja maksustatavat diameetrigruppi	
Liitköverus (cm/m) %		Liitköverus mõjutab töötlemissilindrit ja maksustatavat diameetrigruppi	
Tüüakus, sagartüüakus		Lubatud väljaspool töötlemissilindrit, kuid mitte rohkem kui (r) 50 mm	Lubatud kuid mitte rohkem kui (r)30 mm
		Sagarate vahelise süvendi suurus ei tohiks olla väiksem (teravam) kui 90°	
Punasüdamik, kõvamädanik (mm)		Lubatud täies ulatuses	Lubatud d < 1/3 ulatuses
Pehme mädanik, laomädanik, õõnsus, seenkajustused.		Pole lubatud	
Mehaanilised vigastused s.h üle töötlemisvead		Lubatud väljaspool töötlemissilindrit	

- [1] Maksustatava töötlemissilindri läbimõõt ei ole võrdne ladvaotsa läbimõõduga ja sõltub otseselt palgi läbimõõdust ning palgi kõverusest.
- [2] Maksimaalne lubatud ladvaotsa diameeter koore alt 70 cm.
- [3] Vineeripakud, mille ülemõõt ületab 20 cm ja millele rakenduvad mõõndused otsalõhede osas, peavad olema eraldatud lühematest pikkustest.
- [4] Vineeripakud arvestusliku pikkusega 2,70m ja 3,20m peavad olema koormas omavahel eraldatud.
- [5] Oksarühmaks loetakse 20 cm pikkusel tüve lõigul vähemalt kolm 30 mm oksa.